

## PACKNINGSREKOND

Ett högteknologiskt additiv som motverkar oljeläckage under drift. Använd produkten i alla typer av mineral-, syntet- och miljöoljor. Efter en tid i systemet, från någon timme till en vecka i drift är alla gummipackningar, O-ringar och packboxar i systemet rekonditionerade.

### FÖRHINDRAR LÄCKAGE

Packningsrekond är ett kemiskt additiv, som vid endast 1% inblandning förebygger läckage. Vid 3% inblandning återställs hårt gummi så att det blir mjukt och elastiskt igen.

Processen sker under drift utan stillestånd. Fluoroberade packningar t.ex viton återställs inte. Produkten förhindrar inte läckage om gummit är skadat, men visar oftast en förbättring.

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Motorer, växellådor, automatväxellådor, converterar, hydraulsystem, styrväxlar, och vattenbaserade system. Ej i bromssystem.

### PRODUKTINFORMATION

Färg..... Transparent  
Förpackning ..... 180 ml / 1 l flaska  
Förebyggande..... 1:100 (1 %)  
Tätande ..... 1:30 (3 %)  
Används..... Direkt i systemet  
Övrigt ..... Aktiveras av värme och cirkulation



### PRODUKTINFORMATION

Förpackning ..... 300 ml flaska  
Intervall. .... Varje oljebyte  
Blandningsförhållande. .... 10 %

## VÄXELLÅDSFÖRSTÄRKARE

Växellådsförstärkaren är en nanoteknologisk produkt med överlägsna tribologiska egenskaper. Utvecklad för att drastiskt minska friktionen och nötning så att manuella växellådor blir svalare, tystare och mer lättväxlade.

### SKYDDAR

Aktiva ämnet nano-bor som under tryck mellan två metallytor penetrerar in och sätter sig fast på metallens ytstruktur som är mycket ojämn mellan dal och topp i förstoring (kallas asperiter). En slät beläggning av bor-film skapas och asperiterna elimineras. Denna beläggning är mycket hal. Nano-bor skapar en ultra låg friktion fast smörjmedel som skyddar mot slitage, korrosion och pittingskador på metallytorna.

### STARK

Växellådsförstärkaren förvandlar mild växelolja till GL-5 eller MIL-L-2105C Koncentratet är helt säkert mot legeringsblandningar som gul-, röd- eller vitmetaller som kan förekomma i t.ex. synkringar. Koncentratets egenskaper förbättrar väsentligt smörjoljans prestanda så att livslängden och verkningsgraden ökar.

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

För alla typer av manuella och industriella växellådor.

Ej i automatlådor eller där friktion önskas t.ex. våt koppling (MC)